EQUIPO DE OSMOSIS DOMÉSTICO

Serie: OSMOSIS DIRECTA

M o d e l o: D IRECT SMART PLUS 1000



ESPECIFICACIONES





- Sistema completo de filtración (filtro sedimentos, carbón y postfiltro).
- Filtros standard 10"
- Membrana de ósmosis de 1000 GPD.
- Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
- Flushing (limpieza membrana) automático.
- Grifo con cuerpo metálico.
- Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
- Avisador acústico, visual para cambio de filtros.
- Display con lectura de tds
- Sin depósito.
- · Detector de fugas electrónico.

\mathbf{D}^{A}	TO	СТ		шС	α c
	W.		ECN	VII.	U.S

MODELO: DIRECT SMART PLUS 1000

CÓDIGO: A-253425

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD: 220 V 50Hz; 24 VDC Clase II

POTENCIA: 50W-80W

PRODUCCIÓN MÁXIMA/ CAUDAL GRIFO: 3024 litros/día. 2,2- 2,5 litros/minuto.

PRE- FILTRO DE SEDIMENTO: Retención de partículas 5μ de 3-12 meses dependiendo de la calidad de agua de red.

PRE-FILTRO DE CARBÓN CTO: Eliminación del cloro sabor y olor 3-12 meses dependiendo de la calidad de agua de red

MEMBRANA: 1000 GPD 1-3años según agua de entrada.

POST-FILTRO : Carbón para definir el sabor del agua de la membrana.

DISPLAY: Indica el agotamiento de los filtros, estados de funcionamiento y el TDS de salida.

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE ENTRADA:	1,5 ~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	5-389
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	1800 ppm
ELIMINACIÓN TDS:	93,%
RECOVERY:	55%
PRODUCCIÓN:	2,2L/Min (1000 GPD)
RENDIMIENTO*:	1: 0,7

DIMENSIONES

DIMENSIONES:	150 X 390X 470 mm	
PESO:	8 kg	
		Rev. V02 06/02/2025

EQUIPO DE ÓSMOSIS DOMÉSTICO



Serie OSMOSIS DIRECTA Mod. DIRECT SMART PLUS 1000

CONSUMIBLES	
PREFILTRO SEDIMENTO:	C-340245
PREFILTRO CARBÓN:	C-253116
MEMBRANA 1000GPD:	C-255537
POSTFILTRO:	C-255538

^{*}Estimado a una temperatura del agua en entrada de 20ºC y un tds de 350 ppm y 3 bares de presión de entrada